



产品特点

- 1、 不锈钢测试仪，带防水功能。
- 2、 一台双脚电阻传感器脚踏板。
- 3、 手腕带和静电鞋独立检测和同时检测功能。
- 4、 配合后台管理软件，刷卡自动识别测试项目，电脑 100%无纸化记录管理 测试数据。

技术参数

工作电压	输入AC220V 输出DC12V
外形尺寸	290*290MM*1200MM
温度	0%~90%
湿度	5 ° C~40 ° C
测试范围	手 750K Ω ---35M Ω 双脚:750K Ω ---100M Ω (默认设置可根据客户需求更改)
验证方式:	刷卡/指纹

可外接电锁，直接驱动三辊闸、摆闸、翼闸，电磁锁,风淋室门禁等.

系统特点:

- 1, 本套系统具有考勤、门禁功能、ESD 测试，是一款综合智能型的防静电门禁监控系统。
- 2, 本系统功能具有：8 寸液晶屏显示、在线监控、按键加触摸测试、语音提示、中英文转换、邮件群发、和在线监控分机状态等功能。
- 3, 本系统的测试模式有：员工刷卡和 VIP 客户模式；能自动储存记录和 ESD 测试数据（客户模式除外），记录信息无上限。
- 4, 初始由电脑配套软件下载注册姓名、卡号信息到 ESD 测试客户端内;(注册人员同样无上限)。由客户端电脑运行配套软件提取刷卡时间、卡号和 ESD 测试数据等记录。SQL Server 的后台数据库管理，由配套软件进行智能排序与查询，并导出信息到 Excel 进行排版打印日报表和月报表。
- 5, 配套软件在电脑上可以控制多台三合一的 ESD 门禁测试仪。也可以多台电脑局部网数据库统一管理。可根据客户要求软件升级。是一种高科技智能型防静电必备的设备。严格按照 **ESD** 安全性能设计，符合 **ANSI ESD S20.20** 段的“**6.1.3.2**” 防静电标准。